



# ZANGER

THE POWER OF INTELLIGENCE  
AND TECHNOLOGY

ООО «ЗАНГЕР» ZANGER LLC

www.zngr.ru

info@td-zanger.ru

+ 7 495 150 42 20

## Коллекторы давления Additel 121 и 123

Коллекторы Additel 121 и 123 предназначены для увеличения количества одновременно тестируемых СИ. Пневмоколлектор Additel 121 применяется в диапазонах до 250 бар, а гидрокolleктор Additel 123 применяется в диапазонах до 1000 бар. В пневмоколлектор встроены фильтр для предотвращения загрязнений, попадающих из тестируемого СИ. На каждом коллекторе предварительно установлены четыре быстросъемных соединения. Тестируемые СИ устанавливаются на Additel 121 и 123 без использования гаечных ключей и фум-ленты, что повышает производительность при использовании ручных помп, контроллеров давления или грузопоршневых манометров.

### Additel 121

Пневматический, от -1 до 250 бар



| Модель    | Описание                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADT121-N  | 4 быстросъемных соединения с внутренней резьбой 1/4NPT Порт для подключения шланга 1/4NPT наружная резьба   |
| ADT121-N2 | 4 быстросъемных соединения с внутренней резьбой 1/2NPT Порт для подключения шланга 1/2NPT наружная резьба   |
| ADT121-M  | 4 быстросъемных соединения с внутренней резьбой M20x1,5 Порт для подключения шланга M20x1,5 наружная резьба |
| ADT121-B  | 4 быстросъемных соединения с внутренней резьбой 1/4BSP Порт для подключения шланга 1/4BSP наружная резьба   |
| ADT121-B2 | 4 быстросъемных соединения с внутренней резьбой 1/2BSP Порт для подключения шланга 1/2BSP наружная резьба   |

### Additel 123

Гидравлический, от -1 до 1000 бар



| Модель    | Описание                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADT123-N  | 4 быстросъемных соединения с внутренней резьбой 1/4NPT Порт для подключения шланга 1/4NPT наружная резьба   |
| ADT123-N2 | 4 быстросъемных соединения с внутренней резьбой 1/2NPT Порт для подключения шланга 1/2NPT наружная резьба   |
| ADT123-M  | 4 быстросъемных соединения с внутренней резьбой M20x1,5 Порт для подключения шланга M20x1,5 наружная резьба |
| ADT123-B  | 4 быстросъемных соединения с внутренней резьбой 1/4BSP Порт для подключения шланга 1/4BSP наружная резьба   |
| ADT123-B2 | 4 быстросъемных соединения с внутренней резьбой 1/2BSP Порт для подключения шланга 1/2BSP наружная резьба   |

#### Примечание:

- 1) Тестовый шланг входит в комплект поставки
- 2) Предполагаемый срок службы всех шлангов и фильтров (пневматических и гидравлических) составляет примерно 10 лет, и их следует заменять при первых признаках износа или повреждения.



ZANGER  
THE POWER OF INTELLIGENCE  
AND TECHNOLOGY