

**ZANGER**THE POWER OF INTELLIGENCE
AND TECHNOLOGY

ООО «ЗАНГЕР» ZANGER LLC

www.zngr.ru

info@td-zanger.ru

+ 7 495 150 42 20

Пневматический ручной насос ADT919A



- Диапазон генерирования от -0,095 МПа до +14 МПа
- Разрешение 10 Па
- Рабочая среда: воздух
- Плавное нагнетание и сбрасывание давления без особых усилий
- Быстросъемные соединения, не требующие никаких инструментов
- Требуется минимальных ресурсов для технического обслуживания

Высококачественный насос модели ADT919A разработан с учетом тонкой настройки давления с разрешением 10 Па для генерирования давления в диапазоне от -0,095 МПа до +14 МПа. Насос сконструирован таким образом, чтобы нивелировать влияние температуры внешней среды на поддержание стабильного давления в процессе калибровки/поверки. Специально запорный клапан насоса позволяет поддерживать стабильное давление на всем протяжении процедуры калибровки/поверки. Встроенный разделитель предотвращает попадание твердых частиц и влаги в рабочую среду от поверяемых средств измерения давления, минимизируя тем самым затраты на техобслуживание насоса.

Переходники и соединения насоса легко вкручиваются и выкручиваются вручную без использования каких-либо дополнительных средств и уплотнений. ADT919A является насосом для калибровки/поверки СИ давления.

Технические характеристики

Диапазон генерирования давления	от -0,095 МПа до +14 МПа
Разрешение	10 Па
Рабочая среда	воздух
Переходники	- M20*1,5 под калибруемое/поверяемое СИ давления - M20*1,5 под образцовое СИ давления
Физические характеристики	<i>Другие переходники могут быть поставлены по отдельному заказу</i>
Материал частей насоса	Соединения/адаптеры: нержавеющая сталь Корпус: нержавеющая сталь/ алюминий Прокладки: Буна-Н
Габариты	540x178x270 мм
Масса	6,5 кг

**ZANGER**THE POWER OF INTELLIGENCE
AND TECHNOLOGY

ООО «ЗАНГЕР» ZANGER LLC

www.zngr.ruinfo@td-zanger.ru

+ 7 495 150 42 20

Стандартный комплект поставки

- Пневматический насос
- Уплотнительные кольца (20 шт.)

Техническая документация

- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Аксессуары и дополнительное оборудование

ADT102	Комплект адаптеров (26шт. в комплекте)
ADT103	Комплект адаптеров (10шт. в комплекте)
ADT100-НТК	Шланг с фитингами (при заказе необходимо указать тип резьбовых соединений)
9904-919	Кейс для транспортировки и хранения насоса ADT919A и двух датчиков давления
ADT919-МК	Рем. комплект для сервисного обслуживания, включая уплотнение для клапана высокого давления(2шт.), уплотнение для обратного клапана (2шт.), уплотнение для перекидного (давление/вакуум) клапана (2шт.), уплотнительные кольца (9шт.)

**ZANGER**THE POWER INTELLIGENCE
AND TECHNOLOGY